



KUBOTA L2-552 HST+ Cab



L2-552 HST+ Cab

Motor	<ul style="list-style-type: none"> • 4-válcový turbo diesel motor Kubota 2.434 ccm • Výkon motoru dle ECE R120: 54,2 HP • Common Rail systém • Filtr pevných částic • Emisní norma IIIB • Nádrž: 51 l
Převodovka	<ul style="list-style-type: none"> • Hydrostatická – 3stupňová hydrostatická převodovka HST+, s dvoustupňovým přepínáním zatížení (rychlá/pomalá) a automatickou funkcí ochrany proti přetížení, nastavitelná reakce převodovky • Tempomat • Uzávěra diferenciálu zadní nápravy • Max. rychlost 30 km/hod
Pojezd	<ul style="list-style-type: none"> • 4x4 s možností vyřaditelnosti přední nápravy
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Prostorná platforma obsluhy • Nastavení volantu • Nová přístrojová deska s podsvícením • Držák nápojů • Otevření kapoty motoru pod velkým úhlem • Snadné zapínání vývodové hřídele a hydraulických ovládacích prvků • Schránka na nářadí
Kabina	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpečnostní kabina s integrovanou ochranou proti převrácení + ochrana FOPS a OPS • Automatická klimatizace • Vzduchem odpružené sedadlo • Nastavitelná boční okna vpravo a vlevo vzadu • Čelní a zadní pracovní světla LED • Maják • Vnitřní protihlukové obložení • Stěrač čelního a zadního okna • Bezrámové uzamykatelné dveře s madlem • Otevíratelné zadní okno • Rádio • Zásuvka 12 V • Úložné prostory
Hydraulika	<ul style="list-style-type: none"> • 3- bodová zadní hydraulika Kat.1 s rychloupínacími háky • Zdvihová síla na spodním rameni 1.750 kg • Výkon hydrauliky: pracovní – 37 l/min, řízení – 18,6 l/min • Hydraulický tlak 190 kg/cm • Přední – Joystick, 1x dvojčinný s plovoucí polohou, 2x dvojčinný, 1x s aretací průtoku a beztlaková vratka • Zadní - 1x dvojčinný, 1x dvojčinný s plovoucí polohou možnost 3 ventilu
Kardanový vývod	<ul style="list-style-type: none"> • Zadní kardanový vývod 540 ot/min, elektrohydraulické zapínání
Závěs	<ul style="list-style-type: none"> • Zadní výškově přestavitelný - etážový • Povolená hmotnost přívěsu nebrzděného: 2.500 kg • Povolená hmotnost přívěsu s nájezdovou brzdou: 6.000 kg

Pneumatiky	<ul style="list-style-type: none"> • Komunální pneu přední – 260/70 R18 • Komunální pneu zadní – 320/85 R28 • Blatníky předních kol
Rozměry	<ul style="list-style-type: none"> • Délka se zadním závěsem – 3.250 mm • Výška – 2.350 mm • Šířka – 1.516 mm • Rozvor – 1.915 mm • Hmotnost – 2.040 kg • Světla výška – 390 mm <p>V závislosti na použitých pneumatikách se mohou rozměry lišit</p>

- Traktor od předního světového výrobce zemědělské, komunální a stavební techniky
- Výroba a montáž v Japonsku
- 100% kvalita zpracování, dlouhá životnost, nízké provozní náklady
- Vlastní motor, převodovka, nápravy a ostatní hlavní konstrukční prvky

- Čelní tříbodový závěs

- **Čelní nakladač LA EC** – vč. rychloupínání, lžíce 1,68m a hydrauliky (max. výška zdvihu 2.863 mm; nosnost na středovém čepu lopaty 1.129 kg; hmotnost nakladače 590 kg)

Lesní nástavba – ochranný rám kabiny splňující normy FOPS + OPS

Záruka:

- **na stroj se vztahuje záruka v délce 60 měsíců.** Podmínkou je dodržování předepsaných servisních intervalů a provádění garančních servisních úkonů v autorizovaném regionálním servisním středisku Kubota a používání originálních dílů a náplní.